



Technische gegevens 8.22

De technische gegevens en feiten van de modellen.

Massa en gewichten	
Toelaatbaar totaalgewicht/snelheid	5.2 t (6,7t)
Toelaatbaar laadvermogen van de dissel	1500 kg
Eigen gewicht	2300 kg
Afmeting met standaardbanden (LxBxH)	6,99 x 2,34 x 2.62 m
Hoogte opbouw (ingeklapt / uitgeklapt)	2,01 m / 2,62 m
Bodemhoogte	0,75 m
Inhoud, losgestort	22,0 m3
Inhoud, volgens DIN 11741	14,0 m3
Laadsysteem	
Pick-up opnamebreedte	1,80 m
gestuurde pick-up 5 balks	*
Aantal balken invoersysteem met centraal smeerpunt	4
Snijstelsel aantal messen (optie)	16 optie

Besturingssysteem / opbouw / assen	
Controlesysteem - Pilotbox (12 volt - 25 Ampère)	Elechtisch-hydraulisch
Hydraulische neerklapbare bovenbouw	*
Volledig stalen opbouw	*
Hydraulische achterklep	*
Hydraulische aansluitingen (benodigd)	2 EW + retour
Dissel hydraulisch bediend	Optie
WW aftakas	*
Enkele as / spoor 2	1,90 m
Tandemas geveerd	
Luchtberemming	*
Banden standaard	380/55 - 17 AW
Andere banden of profielen (optie)	Optie

1. trekker heeft aansluiting en bedieningspaneel nodig
2. waarden met standaarduitrusting