



Technische gegevens 8.16

De technische gegevens en feiten van de modellen.

Massa en gewichten	
Toelaatbaar totaalgewicht/snelheid	5.2 t (6,7t)
Toelaatbaar laadvermogen van de dissel	1500 kg
Eigen gewicht	2000 kg
Afmeting met standaardbanden (LxBxH)	5,98 x 2,34 x 2.62 m
Hoogte opbouw (ingeklapt / uitgeklapt)	2,01 m / 2,62 m
Bodemhoogte	0,75 m
Inhoud, losgestort	16,0 m ³
Inhoud, volgens DIN 11741	10,5 m ³
Laadsysteem	
Pick-up opnamebreedte	1,80 m
gestuurde pick-up 5 balks	*
Aantal balken invoersysteem met centraal smeerpunt	3 (4 optie)
Snijstelsel aantal messen (optie)	16 optie

Besturingssysteem / opbouw / assen	
Controlesysteem - Pilotbox (12 volt - 25 Ampère)	Elechtisch-hydraulisch
Hydraulische neerklapbare bovenbouw	Standaard Mechanisch (Optie Hydraulisch)
Volledig stalen opbouw	

Hydraulische achterklep	*
Hydraulische aansluitingen (benodigd)	2 EW + retour
Dissel hydraulisch bediend	Optie
WW aftakas	*
Enkele as / spoor 2	1,90 m
Tandemas geveerd	
Luchtberemming	*
Banden standaard	380/55 - 17 AW
Andere banden of profielen (optie)	Optie

1. trekker heeft aansluiting en bedieningspaneel nodig
2. waarden met standaarduitrusting